

贵州岩板加盟

发布日期：2025-09-21

岩板为烧结的石头，在成份上主要有天然粘土、二氧化硅及长石粉等无机氧化物，但其实质与瓷砖并不一样。岩板在还原石材肌理的同时，能做到超大尺寸，超薄纤细，可定制化厚度3-20mm。原装进口岩板比较大规格为3200*1600mm的选材，由1200度高温烧制72小时而成。生产过程无任何和污染物质释放，可直接接触食物。简单地碾碎回收并循环利用，超轻超薄，易于运输、安装。岩板的莫氏硬度达到6级，可任意使用铁钉或刀口在岩板表面刮划，不会残留任何痕迹。且岩板吸水率是小于0.01的，污渍无法渗透。原装进口岩板不仅让你直接台面烤肉都不是问题，且面对日常厨房酸碱，日用化学洗剂。都易清洁做卫生。而用于浴室柜、衣柜定制时，可以很大程度地减少浴室家具的霉潮，延长其使用寿命。岩板的运用范围广，整体装饰效果强，逼真的大理石纹路，无论大型空间运用还是家装运用，视觉效果彰显大气，空间档次得以提升。还能充当厨卫空间中的台面装饰材料。而这不是之前的瓷砖能做到的。而原装进口岩板可以替代昂贵的天然石材或普通的石英石、木质板材，让它出现在你的橱柜、浴室柜、衣柜、桌面……贵州岩板加盟

优势四：有大尺寸可供选择岩板台面有大尺寸可供选择。岩板尺寸目前可以做到3200*1600mm。如果你有一个小厨房，一件岩板就足以覆盖厨房。使用较大的板材意味着更少的拼接缝，并且可以加快安装过程。优势五：轻量级目前的岩板可以做到超薄，通常厚度为3mm。但通常建议使用更厚的岩板做台面，比如12mm厚度的岩板。由于岩板可以做到很薄，它们可以为墙壁背景墙，橱柜面板。除此之外，岩板台面也可以直接安装在现有的台面上，为您降低了安装成本。在不必损坏现有的台面或基底的情况下节省了大量的金钱与时间成本。这就是为什么岩板成为浴室和厨房装修中具有吸引力的材料的原因。优势六：低维护岩板表面防水，易于清洁。温水擦拭或清理足以保持表面清洁卫生。岩板更可以耐腐蚀。优势七：价格适中看了岩板以上的六种优势之后，你可能会觉得岩板很贵，其实，岩板的价格适中，比起天然的大理石要便宜很多，很多家庭都用得起，非常的实惠。贵州岩板加盟

大板和岩板的相同之处都是无机非金属材料的陶瓷板，都需要经过原料制备、压制成型、表面装饰、高温烧成、机械冷加工等一系列工序；都是板，而非砖，具有一定的规格要求。具体以多大为准，没有统一的标准。参照《陶瓷板》国家标准，其最小规格应为900×1800mm。二、大板和岩板的不同之处1、规格不同大板目前的主流规格以900×1800mm、1200×2400mm、1600×3600mm为主，当然还有更大规格的产品，同时也包括900×1800mm规格以下的一批中板，主要以750×1500mm为主，也有一些企业将600×1200mm规格也称之为中板；而岩板，通常意义上不包含900×1800mm以下规格的中板，而是以900×1800mm规格及以上为主。2、从厚度不同大板有6mm以下的薄板，也有超过25mm

的厚板，各厂家厚度不一；而岩板，明显不包括6mm以下的薄板和那些超级厚板，其厚度大多以15-22mm居多。当然，其规格越大，厚度也会越厚。3、从性能不同大板的表面硬度、抗折强度，都非常高，都能够达到“双零”吸水率，远胜于普通规格的瓷砖，但其坯体却不一定是通体；岩板则不同，其一，由于其后期的加工需要，其强度、硬度远胜于大板，而且耐酸碱，零甲醛；其二，其坯体一定是通体，要做到“表里如一”。

岩板的适用场所1、岩板性能优质超大（3600*1200）超薄3mm以及多种厚度诸多优越物理性能，使岩板可应用于室内外各类平面空间。2、因其本身具备耐刮、耐磨、耐腐蚀的特性，也被用于要求严苛的医院空间和厨房空间。3、岩板的纹理丰富多样和细腻的质感，加上可根据需要进行定制，被设计师广泛应用于酒店以及公共空间、家具设计、墙面、地面铺贴等不同领域。03. 墙面岩板施工工艺作为新兴的装饰材料，岩板其尺寸超大，花色自然，厚度薄，重量轻等特点，受到装饰市场的热捧，有逐步替代天然大理石的趋势。但是也因为他尺寸大，厚度薄的特点给施工安装带来了很大的难度。

和传统的建材比岩板具有更多的特性，特性的强势和高大尚的表面，被称之为当代建材行业的门面担当。岩板，它以温润的质感，通体的板面体现出的时尚，高端，大气深深的吸引着人们的眼球。在现代装修风格中，很多的地方都出现了岩板的影子。如：卫浴、橱柜、背景墙、家装、台面等等。德赛斯就来分享一些岩板橱柜定制上的应用案例。厨房、餐厅应用：无惧高温，经由1250℃高温烧结而成，遇高温烧灼不变色，不冒烟，更不会释放有害物质，防火阻燃不褪色。着眼于大空间整装橱柜定制，顺应定制化潮流，以高端艺术质感，为商业空间带来强大的视觉效果，彰显奢华品味。

贵州岩板加盟

贵州岩板加盟

很多人搞不清岩板与瓷砖的区别，以为岩板只是规格大一些瓷砖而已。实际上相比瓷砖岩板不只是大，在原料、工艺、应用范围跟瓷砖都有着明显的区别。原料不同：瓷砖生产的原料我们都知道，大多是由粘土与石英砂混合，再经过研磨混合、压制定型到烧结等一系列过程，最终形成我们看到的各种款式瓷砖。而岩板主要是用英石、花岗石加上粘地混合制成。工艺不同：瓷砖主要是以大家熟知的研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程。而岩板的工艺中，经过万吨以上的压机压制，再经过1200℃以上高温烧制而成。工艺决定质量，这样岩板就更加细密。应用范围不同：在花色上，岩板可能跟瓷砖差不多（瓷砖也可以做出逼真的大理石效果），但是岩板属于大板，纹路媲美天然大理石。这样更合适大型空间或大面积的使用，如台面、背景墙，能大大提升档次感。

贵州岩板加盟

贝奈利（厦门）进出口贸易有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望

未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在福建省泉州市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领贝奈利·岩板和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！